



MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE - GORĄCA WODA

PW-H50 PLUS

CIŚNIENIE

200
bar

PRZEPIY WODY

1000
l/h

POBÓR MOCY

6,4
kW

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ▶ DELAYED TOTAL STOP -DTS (MODELE "I")
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD
- ▶ ELECTRONIC TEMPERATURE STABILIZER CONTROL - ETSC
- ▶ INTELLIGENT AUTOMATICSWITCH OFF - IASF
- ▶ ANTI-SCALE LEVEL CONTROL - ALC
- ▶ MICRO LEAKKAGE CONTROL - MLC ("D" MODELE)
- ▶ DRY RUNNING PROTECTION - DRP ("D" MODELE)
- ▶ NOZZLE CLOGGED CONTROL - NCC ("D" MODELE)
- ▶ WORKING HOURS COUNTER - WHC
- ▶ FUEL LEVEL CONTROL - FLC
- ▶ MAINTENANCE CHECK LED - MCL
- ▶ BOILER IGNITION DELAY - IBD



NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE

BRANŻA MOTORYZACYJNA



ROLNICTWO



PRZEMYSŁ BUDOWLANY



GMINY



MAJSTERKOWANIE I OGRODNICTWO



CIĘŻKI PRZEMYSŁ



INNOWACJE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ETC™
ELECTRONIC
TEMPERATURE
CONTROL



M421
ANTI-SCALE



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SZCZEGÓŁY



PANEL Z KONTROLKAMI



ERGONOMICZNY UCHWYT I
MIEJSCE NA LANCĘ



SCHOWEK NA AKCESORIA

DANE TECHNICZNE

OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE SILNIKA

4 KOŁA

PW-H50P/4D2017P4T

kod

IDAC40887

Ciśnienie	bar/Mpa	30-200/3-20
Przepływ	l/h	500-1000
Temperatura wody na wylocie	°C	3-140
Zasilanie	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,2
Pobór mocy	kW	6,4
Ilość pól silnika / rpm		4-1400
Sterowanie		DTS
Pompa / głowica / tłoki		korbowód/mosiądz/ceramika
Moc cieplna kotła	kW	≥70
zużycie paliwa	kg/h	5,8
pojemność baku paliwa	l	25
Zbiornik na chemię	l	22
Ciśnienie podawania detergentu		wysokie ciśnienie
Wymiary (gt. x szer. dt) ()	cm	110x70x70
Waga	kg	140

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

KOD: IPPR40020
PISTOLET G6000



KOD: LCPR40087
LANCA P70 - INOX



KOD: UGLN49987
WYSOKOCIŚNIENIOWA
DYSZA(DO 1915/2017)



KOD: TBAP25324

WAŻ
WYSOKOCIŚNIENIOWY
10 m



OPCJONALNE AKCESORIA

KOD: SPID24911
LANCA Z OBROTOWĄ
SZCZOTKĄ P70



KOD: SPID24939
2 W 1 LANCA ZE
SZCZOTKĄ P70



KOD: LCLC41140
LANCA DO POSADZEK
INOX



KOD: PRCH40039
ODKAMIENIACZ M421 1
Kg X 6



KOD: PRCH40040
ODKAMIENIACZ M421 10
Kg



KOD: KTRI40235
ZWIJACZ



KOD: RCIN10810
ZŁĄCZE WĘŻAM22



KOD: KTRI29377
WAŻ ZASILAJĄCY



KOD: TBAP23853
WAŻ DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI 10 m



KOD: KTRI29366
WAŻ SPUSTOWY



KOD: LCPR14859
ZESTAW DO PIASKOWANIA
Ø 1,5 mm (DO 2017)



KOD: KTRI40431
ZESTAW NAPRAWCZY
500H (DO 2017)

